



Ausstattung



TSR-Mast-system



H-Abstützung




Aufbau-automatik



zwei Klappspitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopierwinde



Kransteuerung



Funkfernsteuerung



separater Dieselmotor

Antriebskonzept



Vollverkleidung



Hubarbeitsbühne (opt.)



Zubehör-Fix-System (opt.)

Technische Informationen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Hakenlast (stand./optional) | 2,0/4,0 t |
| Hakenhöhe | 36,40 m |
| Ausfahrlänge | 37,40 m |
| Stützbreite (min.) | 3,15 m |
| Stützbreite (max.) | 5,49 m |
| Windenzugkraft | 2.000 kg |
| Ausleger (2.000kg) | 4,76 m |
| Auszug 1 (1.000kg) | 7,88 m |
| Auszug 2 (500kg) | 11,00 m |
| Auszug 3 (250kg) | 12,94 m |
| LKW* Gesamtgewicht (min.) | ≥ 7,49 t |

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Aktionsradius

| Last | Reichweite | Höhe |
|----------|------------|---------|
| 2.000 kg | 5,50 m | 24,80 m |
| 1.000 kg | 14,00 m | 19,00 m |
| 500 kg | 20,00 m | 26,20 m |
| 250 kg | 30,00 m | 15,00 m |

Aktionsradius 4t-Funktion*

| Last | Reichweite | Höhe |
|----------|------------|---------|
| 4.000 kg | 3,50 m | 13,00 m |
| 2.000 kg | 8,00 m | 9,00 m |

*mit Umlenkrolle

